



ACMAR



**ÉPANDEUSE
TOUS LIANTS
EXPORT - 417**


Tél. +33 (0)2 43 06 14 28
info@acmar.fr

acmar.fr



L'EXPÉRIENCE ET LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS ENDUITS

L'épandeuse export sur porteur 2-3 ou 4 essieux



UN ÉPANDAGE DE QUALITÉ POUR VOS ENDUITS

- Rampe d'épandage manuelle en trois brins : largeur de 3,2 à 4,4 m ; dosage de 0,2 à 2,5 kg/m²
- Rallonges articulées à ouverture manuelle
- Montée / descente hydraulique de rampe
- Jets pneumatiques inox démontables avec coupelles indexées, pas de 100 mm (triple recouvrement)
- Passage automatique en 1 jet sur 2 et 1 jet sur 3 pour les faibles dosages
- Lance à main
- Option : déport hydraulique de rampe de 150 mm de chaque côté



STOCKAGE / CHAUFFAGE / DISTRIBUTION DU LIANT

- Cuve tous liants calorifugée. Capacité de 8 000 à 18 000 litres, selon porteur
- Chauffage direct avec brûleur fuel automatique
- Pompe à liant 50 m³/h réchauffée
- Bloc de vannes pneumatiques pour la circulation du liant
- Circuit liant (pompe, filtre, vannes...) facilement accessible
- Option : entraînement hydraulique par moteur thermique auxiliaire



SÉCURITÉ / MAINTENANCE

- Accès au dôme de remplissage via une passerelle sécurisée
- Entretien et maintenance pensés dès la conception de la machine
- Éléments positionnés de manière cohérente et facilement accessibles
- Purge automatisée sans aucun rejet au sol
- Option : caméra de recul



INFORMATIQUE : SMART16

- Automate export SMART16 en cabine, avec commandes sur bras ergonomique et poste de commande sur plateforme arrière
- Programmation des dosages liant
- Asservissement de la vitesse de pompe à liant
- O/F individuelles des jets
- Archivage et suivi des données de chantier (surface, dosage, nom de chantier...)
- Option : imprimante